

BOQUILLAS DE ROCIADO DURAFLOW

-Serie D150S

La nueva boquilla de rociado DuraFlow de SuperKlean se diseñó específicamente para impedir el rociado por accidente. Su cubierta de diseño exclusivo no sólo es duradera, sino que también impide que las palancas montadas en la parte delantera, que reducen la fatiga de la mano y ofrecen una suave acción de palanca, se activen por accidente cuando se baje la boquilla. Las nuevas boquillas de rociado DuraFlow también disponen de un mecanismo de bloqueo de gatillo para permitir un método seguro de mantener la boquilla abierta en cualquier configuración de rociado.

Las configuraciones de rociado variable, ajustables desde un rociado en abanico hasta un chorro continuo, es una de las muchas características ofrecidas por la boquilla de rociado DuraFlow de SuperKlean. Se asegura la conservación de agua después de soltar la palanca por medio del dispositivo de cierre automático libre de goteo.

Las boquillas DuraFlow de SuperKlean están disponibles en: acero inoxidable de la serie 300 (1,53 lb).

NUEVO!

**Valores nominales: 150 LB/PULG² / 200°F (93°C)
NO DEBE USARSE CON VAPOR**

Presión de entrada *(LB/PULG ² MANOM.)	Caudal *(GPM)
25	2.93
50	3.86
75	4.91
100	5.78
125	6.71
150	7.19
*Estimación	

BOQUILLAS DE ROCIADO DURAFLOW

N° de pieza	Descripción
D150S-DB	Boquilla de acero inoxidable de la serie 300 DuraFlow con cubierta azul oscura
D150S-R	Boquilla de acero inoxidable de la serie 300 DuraFlow con cubierta roja
D150S-W	Boquilla de acero inoxidable de la serie 300 DuraFlow con cubierta blanca

